



CZ31 (CZ2)

Handzange für das Anschlagen von Minimodul™-/Multimodul™-Crimpkontakten

1. Einsatzgebiet	
Crimpkontakt Lieferzustand der Kontakte Anschlagbare Leitung	3111 01 L, 3111 03 L lose Einzelleiter
2. Leistungsmerkmale	
Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparaturen
Anschlagleistung	ca. 200/h
3. Abmessungen	
Abmessungen (H x B x T) Gewicht	60 mm x 200 mm x 15 mm ca. 0,3 kg

CZ31 (CZ2)

Manual tongs for termination of Minimodul™/Multimodul™ crimp contacts

1. Range of application	
Crimp contact State of delivery of contacts Processable conductor	3111 01 L, 3111 03 L in bulk discrete conductor
2. Features	
Application	laboratory and sample production, harness repair
Stroke capacity	ca 200/h
3. Dimensions	
Dimensions (H x W x D) Weight	60 mm x 200 mm x 15 mm ca 0.3 kg

CZ31 (CZ2)

Pince manuelle pour raccordement de contacts à sertir Minimodul™/Multimodul™

1. Domaine d'application	
Contact à sertir État de livraison des contacts Conducteurs raccordables	3111 01 L, 3111 03 L en vrac conducteur discret
2. Caractéristiques	
Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation de faisceaux
Nombre de manœuvres	circa 200/h
3. Dimensions	
Dimensions (H x L x P) Poids	60 mm x 200 mm x 15 mm circa 0,3 kg