


**HZ31**

Handzange für das Anschlagen von Minimodul-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

**1. Einsatzgebiet**

Steckverbinder	2,5 MBX
Polzahl	2-10
Raster	2,5 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	lose
Anschlagbare Leitung	Rasterstegleitung

**2. Leistungsmerkmale**

Anwendung	Labor- und Musterfertigung, Kabelbaumreparatur
Anschlagleistung	ca. 240/h
- Im Tragekoffer	

**3. Abmessungen**

Abmessungen (H x B x T)	60 mm x 240 mm x 50 mm
Gewicht	ca. 0,8 kg

**HZ31**

Manual tongs for termination of Minimodul connectors in insulation displacement technology

**1. Range of application**

Connector	2,5 MBX
Number of poles	2-10
Pitch	2.5 mm
State of delivery of connectors	in bulk
Processable conductor	ribbon cable

**2. Features**

Application	laboratory and sample production, harness repair
Stroke capacity	ca 240/h
- In transport case	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x W x D)	60 mm x 240 mm x 50 mm
Weight	ca 0.8 kg

**HZ31**

Pince manuelle pour raccordement de connecteurs Mini-modul en technique de déplacement d'isolant

**1. Domaine d'application**

Connecteur	2,5 MBX
Nombre de pôles	2-10
Pas	2,5 mm
État de livraison des connecteurs	en vrac
Conducteurs raccordables	câble plat

**2. Caractéristiques**

Application	production de laboratoire et d'échantillons, réparation de faisceaux
Nombre de manœuvres	circa 240/h
- En valise de transport	

**3. Dimensions**

Dimensions (H x L x P)	60 mm x 240 mm x 50 mm
Poids	circa 0,8 kg