



### KHP3022

Kniehebelpresse für das Anschlagen von Micromodul-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik

#### 1. Einsatzgebiet

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Steckverbinder                   | 302299            |
| Polzahl                          | 2–22              |
| Raster                           | 1,27 mm           |
| Lieferzustand der Steckverbinder | lose              |
| Anschlagbare Leitung             | Rasterstegleitung |

#### 2. Leistungsmerkmale

|  |  |
|--|--|
| Anwendung                                  | Fertigung kleiner bis mittlerer Serien |
| Anschlagleistung                           | ca. 450/h                              |
| - Konfektionieren von Busleitungen möglich |  |

#### 3. Abmessungen

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (H x B x T) | 420 mm x 160 mm x 225 mm |
| Gewicht                 | ca. 21 kg                |

### KHP3022

Knuckle-joint press for termination of Micromodul connectors in insulation displacement technology

#### 1. Range of application

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Connector                       | 302299       |
| Number of poles                 | 2–22         |
| Pitch                           | 1.27 mm      |
| State of delivery of connectors | in bulk      |
| Processable conductor           | ribbon cable |

#### 2. Features

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Application                         | low and mid-volume production |
| Stroke capacity                     | ca 450/h                      |
| - Harnessing of bus cables possible |                               |

#### 3. Dimensions

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensions (H x W x D) | 420 mm x 160 mm x 225 mm |
| Weight                 | ca 21 kg                 |

### KHP3022

Presse à genouillère pour raccordement de connecteurs Micromodul en technique de déplacement d'isolant

#### 1. Domaine d'application

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Connecteur                        | 302299     |
| Nombre de pôles                   | 2–22       |
| Pas                               | 1,27 mm    |
| État de livraison des connecteurs | en vrac    |
| Conducteurs raccordables          | câble plat |

#### 2. Caractéristiques

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Application                                  | production en petite et moyenne série |
| Nombre de manœuvres                          | circa 450/h                           |
| - Confectionnement de câbles de bus possible |                                       |

#### 3. Dimensions

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Dimensions (H x L x P) | 420 mm x 160 mm x 225 mm |
| Poids                  | circa 21 kg              |